



AIRE ACONDICIONADO

Mini Split Ecológico

Decorativo de pared: 12/18/24 BTU/HR



UNIDAD INTERIOR EVAPORADORA

- Diseño elegante, moderno y de nueva generación
- Alta eficiencia de funcionamiento
- Dampers motorizados automáticos
- Operación silenciosa
- Bandeja de condensado (aislado para evitar rebose del agua)
- Función de reinicio automático

CONTROL REMOTO

- Diseño elegante y delgado
- 4 modos de operación
Automático/Frío/Seco/Ventilación
- Temporizador de encendido y apagado hasta 24 horas
- Rango de temperatura de control
19°C - 24°C
- 3 velocidades del ventilador
(alta/media/baja)
- Oscilación de damper: modo vertical
- Función de luz nocturna
- Pantalla LCD

UNIDAD EXTERIOR CONDENSADORA

- Compresor de alta eficiencia
- Diseño moderno y compacto
- Protección térmica de sobrecarga
- Operación silenciosa
- Fabricado con plancha de acero galvanizado y el gabinete pintado con pintura electrostática
- Fácil mantenimiento
- Cubierta de válvula de servicio

Mini Split Ecológico

Decorativo de pared: 12/18/24 BTU/HR

Características

TEMPORIZADOR

BAJO CONSUMO ENERGÉTICO

DISPLAY LED OCULTO

MODO SILENCIOSO

MEMORIA DE DIRECCIÓN PARA VENTILACIÓN

PROTECCIÓN AUTOMÁTICA

AUTO ENCENDIDO

CUBIERTA PARA VÁLVULA DE PROTECCIÓN

FILTRO REMOVIBLE



			12	18	24
PERFORMANCE DEL SISTEMA	Tipo de sistema	Solo frío			
	Datos eléctricos	V/PH/HZ	220-230V/1PH/60HZ	220-230V/1PH/60HZ	220-230V/1PH/60HZ
	Intensidad	AMPS	5.3	9.3	12
	Capacidad	BTU/H	12,000	18,000	24,000
	Eficiencia	Velocidad fija - Eficiencia standar			
	Temperatura de operación	°C	19-24	19-24	19-24
UNIDAD INTERIOR EVAPORADORA	Modelo		PAS -12COI1	PAS -18COI1	PAS -24COI1
	Velocidad del ventilador (alto/medio/bajo)	(CFM)	441/377/330	441/377/330	647/582/477
	Nivel de sonido (alto/medio/bajo)	DB (A)	43/38/34	44/40/36	49/45/41
	Tamaño de la unidad	CM	80.0 x 18.8 x 27.5	94.0 x 20.5 x 27.5	104.5 x 23.5 x 31.5
	Tamaño de la caja	CM	86.5 x 26.5 x 35.0	101.5 x 26.5 x 35.0	113.5 x 31.5 x 39.5
	Peso neto/bruto	KG	7.2/9.5	10.0/12.7	12.2/15.0
UNIDAD EXTERIOR CONDENSADORA	Tipo de compresor	Rotativo			
	Modelo		PAS -12COO1	PAS -18COO1	PAS -24COO1
	Nivel del sonido	DB (A)	55	56	57
	Tamaño de la unidad	CM	69.8 X 26.7 X 54.6	79.4 X 29.8 X 55.2	84.5 X 32.4 X 69.8
	Tamaño de la caja	CM	81.3 X 34.9 X 61.6	90.2 X 35.6 X 60.3	98.4 X 43.8 X 76.2
	Peso neto/bruto	KG	24.0/25.8	30.4/32.2	37.2/39.9
INSTALACIÓN	Carga de refrigerante	KG	R-410A/0.45	R-410A/0.56	R-410A/0.91
	Diámetro de tubería (líquido/gas)	PULGADAS	3/8" 1/4"	1/2" 1/4"	5/8" 3/8"
	Pre-carga de gas (hasta)	MT	5.03	5.03	5.03
	Máxima distancia tuberías	MT	19.90	19.90	25
	Distancia máxima vertical (altura)	MT	7.1	7.1	10.9
	MOCP (protección térmica)	AMPS	10	15	25
	Tamaño de cable/cantidad		AWG 16/3	AWG 16/3	AWG 14/3

