



Equipo Decorativo Piso - Techo

Sistema 220V / 380 V/ 60Hz / R22



LENNOX[®]
Innovation never felt so good.[®]

Equipo Decorativo Piso - Techo

Modelo de Evaporadora			LXGUCMD024100P201	LXGUCMD036100P20-3	LXGUCMD048100P20-3	LXGUCMD060100P20-3
Modelo de Condensadora			MOV-24C-N	MOV-36C-D	MOV-48C-D	MOV-60C-D
Enfriamiento	Capacidad	Btu/h	24,000	36,000	48,000	60,000
	Entrada	W	2533	3602	4870	5311
	Consumo de corriente	A	13.5	9.7	12.7	15.3
	SEER		10	10	10	10

Unidad Evaporadora			220V - 1Ph - 60Hz	220V - 1Ph - 60Hz	220V - 1Ph - 60Hz	220V - 1Ph - 60Hz	
Motor del Ventilador	Voltaje						
	Cantidad		1	1	2	2	
	Entrada	W	131	172	248	248	
	Salida	W	62	82	117	117	
	RLA	A	0.63	0.76	0.55	0.55	
	LRA	A	1.03	1.00	0.70	0.70	
	Capacitor	uF	2.5uF/450V	3.5uF/450V	2.5uF/450V	2.5uF/450V	
	Velocidad (Alta/Media/Baja)	r/m in	1280/1190/1000	1280/1190/1000	820/695/620	820/695/620	
	Flujo de aire (Alto/medio/bajo)	m³/h	1200/900/700	1600/1200/1000	2000/1800/1600	2200/1800/1600	
Nivel de ruido (Alto/medio/bajo)	dB(A)	45/43/40	45/43/40	47/46/44	47/46/44		
Serpentín	Tamaño de serpentín (AnxAxEs)		mm	804 x 254 x 66	905 x 203 x 66	1150 x 254 x 66	
	Tipo de aleta		Aluminio hidrofílico				
	Diámetro y tipo de tubería		Ø 9.53 tubo con acanalado interior				
Dimensiones	Tamaño pistón		mm	0.077 (1.95)	0.098 (2.5)	0.087 (2.2)	0.091 (2.3)
	Dimensiones (AnxAxEsp)		mm	995 x 660 x 198	1285 x 660 x 198	1670 x 680 x 240	1670 x 680 x 240
	Empaque (AnxAxEsp)		mm	1089 x 744 x 296	1379 x 744 x 296	1764 x 760 x 329	1764 x 760 x 329
	Peso (neto/bruto)		kg	30/37	35/42	52/62	52/62

Unidad Condensadora			220V - 1Ph - 60Hz	220V - 3Ph - 60Hz	220V - 3Ph - 60Hz	220V - 3Ph - 60Hz	
Compresor	Voltaje						
	Max. Consumo de entrada	W	2560	5000	6300	7500	
	Max. Corriente de entrada	A	17	17	19	22	
	Tipo			Scroll	Scroll	Scroll	
	Marca			Sanyo	Sanyo	Sanyo	
	Capacitor	uF	45	---	---	---	
	Capacidad	Btu/h	28500	40603	49474	58004	
	RLA	A	11.5	13.2	14.1	16.6	
	LRA	A	73	115	115	134	
Protector térmico			interno	interno	interno		
Aceite refrigerante		ml	1242	1700	1700		
Motor	Entrada	W	190	154	258	164	
	Capacitor	uF	6uF/450V	4uF/450V	10uF/450V	10uF/450V	
	Velocidad	r/min	920	940	810	815	
	Max. Flujo de aire exterior	m³/h	3400	4200	6000	6500	
Max. ruido exterior		dB(A)	60	58	61	60	
Dimensiones	Dimensiones (AnxAxEsp)		mm	554 x 554 x 636	554 x 554 x 840	740 x 740 x 852	740 x 740 x 852
	Empaque (AnxAxEsp)		mm	580 x 580 x 670	580 x 580 x 875	770 x 770 x 890	770 x 770 x 890
	Peso (neto/bruto)		kg	56 / 60	60 / 64	78 / 85	85 / 92
Refrig	Tipo		R-22				
	Volumen de carga		kg	1.5	2.2	2.0	3.0
	Presión de diseño		MPa	2.8 / 1.2	2.6 / 1.0	2.8 / 1.2	2.6 / 1.0
Tubería	Lado líquido/	Ø	Ø9.53/Ø16	Ø9.52/Ø19	Ø9.52/Ø19	Ø9.52/Ø19	
	Lado gaseoso	(inch)	3/8" / 5/8"	3/8" / 3/4"	3/8" / 3/4"	3/8" / 3/4"	
	Max longitud de tubería		m	30			
Max. diferencia de nivel		m	15	20	20	20	

*Las especificaciones pueden estar sujetas a cambios sin aviso previo.

*Siempre consulte la placa del equipo para verificar los requerimientos eléctricos exactos.

*Números de modelos, imágenes y especificaciones de todos los productos pueden estar sujetos a cambios sin previo aviso

Corporate Headquarters: 2100 Lake Park Blvd | Dallas, TX 75379-9900 | Tel. 1-800-9-LENNOX | www.lennox.com
© Copyright 2015. Lennox Industries Inc. | All Rights Reserved.

LENNOX
Innovation never felt so good.®