



# High Wall Amazon R410a

Diseño moderno y operación silenciosa



## Capacidad: 9.000 hasta 24.000 BTU/h

- Diseño moderno y compacto
- Enfriamiento eficiente
- Gas ecológico R410A
- Función de reinicio automático
- Silencioso y de una larga duración de funcionamiento
- Dampers motorizados automaticos

## Controlador

- 4 modos de operación  
*Automatico / Frío / Seco / Ventilación*
- Modo de dormir
- Temporizador de Encendido y Apagado
- 3 velocidades de control del ventilador (*alta / media / baja*)
- Pantalla LCD



## Unidad Exterior (Condensadora)

- Operación silenciosa
- Compresor de alta eficiencia
- Instalación conveniente
- Fácil mantenimiento
- Cubierta de válvula de servicio



# High Wall Amazon 410a

## Diseño moderno y operación silenciosa

| Modelos YORK                                  |                                  | Unidad      | 09                     | 12               | 18               | 24               |
|-----------------------------------------------|----------------------------------|-------------|------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Modelo SÓLO FRIO                              | Unidad Interna (Evaporadora)     | -           | YCHFXC009BAAB-FX       | YCHFXC012BAAB-FX | YCHFXC018BAAB-FX | YCHFXC024BAAB-FX |
|                                               | Unidad Externa (Condensadora)    | -           | YCHFYC009BAAB-X        | YCHFYC012BAAB-X  | YCHFYC018BAAB-X  | YCHFYC024BAAB-X  |
| Fuente de Alimentación                        |                                  | Ph / V / Hz | 220 / 1 / 60           | 220 / 1 / 60     | 220 / 1 / 60     | 220 / 1 / 60     |
| Enfriamiento                                  | Capacidad                        | BTU/h       | 9.000                  | 12.000           | 18.000           | 24.000           |
|                                               | Entrada                          | W           | 810                    | 1070             | 1605             | 2150             |
|                                               | Nivel de corriente               | A           | 3.3                    | 4.9              | 7.3              | 9.8              |
|                                               | EER                              | W/W         | 3.21                   | 3.21             | 3.21             | 3.21             |
| Max. Consumo de Energía                       |                                  | W           | 1300                   | 1600             | 2400             | 3000             |
| Max. Corriente de Trabajo                     |                                  | A           | 6.7                    | 8.2              | 12.1             | 15.2             |
| Medidas Evaporadora (Unidad Interna)          | Dimensión (Largo x Alto x Ancho) | mm          | 800 x 190 x 280        | 800 x 190 x 280  | 900 x 215 x 292  | 1300 x 245 x 332 |
|                                               | Empaque (Largo x Alto x Ancho)   | mm          | 865 x 275 x 358        | 865 x 275 x 358  | 983 x 300 x 377  | 1515 x 345 x 428 |
|                                               | Peso Neto / Bruto                | Kg          | 10 / 12                | 10 / 12          | 13 / 15          | 22 / 26          |
| Motor Interior del Ventilador                 | Entrada                          | W           | 33                     | 32               | 54               | 100              |
|                                               | Velocidad (Alta / Media / Baja)  | rpm         | 1100/1050/950          | 1300/1050/950    | 1300/1050/1000   | 1200/1100/950    |
| Flujo de Aire Interior (Alto / Medio / Bajo)  |                                  | m³/h        | 500/430/380            | 500/430/380      | 900/800/700      | 1500/1400/1300   |
| Nivel de Ruido Interior (Alto / Medio / Bajo) |                                  | dB (A)      | 29 / 34 / 40           | 29 / 34 / 40     | 42 / 43 / 46     | 48 / 50 / 53     |
| Medidas Condensadora (Unidad Externa)         | Dimensión (Largo x Alto x Ancho) | mm          | 715 x 235 x 540        | 812 x 256 x 540  | 875 x 315 x 700  | 900 x 330 x 835  |
|                                               | Empaque (Largo x Alto x Ancho)   | mm          | 851 x 335 x 600        | 920 x 335 x 595  | 990 x 410 x 780  | 1030 x 440 x 960 |
|                                               | Entrada                          | W           | 72                     | 70               | 120              | 120              |
| Motor Exterior del Ventilador                 | Velocidad                        | rpm         | 900                    | 900              | 850              | 850              |
|                                               | Numero de filas                  | -           | 2                      | 2                | 2                | 2                |
| Serpentín Condensador                         | Separación de Aletas             | mm          | 1.5                    | 1.5              | 1.4              | 1.5              |
|                                               | Material de Aletas               | -           | Aluminio Recubierto    |                  |                  |                  |
|                                               | Tubo de diámetro exterior        | mm          | Ø7                     | Ø7               | Ø7               | Ø7               |
|                                               | Tipo de tubos                    | -           | Tubo ranurado interior |                  |                  |                  |
|                                               | Dimensión (Largo x Alto x Ancho) | mm          | 675 x 405 x 13.3       | 666 x 405 x 23.6 | 716 x 504 x 23.6 | 800 x 651 x 26.6 |
|                                               | Numero de circuitos              | -           | 1                      | 3                | 2                | 4                |
| Flujo de Aire Exterior (Alto / Medio / Bajo)  |                                  | m³/h        | 1800                   | 1800             | 2500             | 2900             |
| Nivel de Ruido Exterior (Alto / Medio / Bajo) |                                  | dB (A)      | 54                     | 54               | 56               | 59               |
| Refrigerante                                  | Tipo                             | -           | R410a                  |                  |                  |                  |
|                                               | Carga                            | g           | 970                    | 1200             | 1380             | 2500             |
| Tubo Refrigerante                             | Lado Líquido / Lado Gaseoso      | mm          | Ø 6.35 / Ø 9.52        | Ø 6.35 / Ø 9.52  | Ø 6.35 / Ø 12.7  | Ø 9.52 / Ø 15.8  |
|                                               |                                  | Pulg.       | Ø 1/4 / Ø 3/8          | Ø 1/4 / Ø 3/8    | Ø 1/4 / Ø 1/2    | Ø 3/8 / Ø 5/8    |
|                                               | Max. Largo de Tubo Refrig.       | m           | 15                     | 15               | 15               | 15               |
| Rango de Temperatura Ambiental                |                                  | °C          | 18-43                  | 18-43            | 18-43            | 18-43            |

**Observación:** El diseño superior y especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso para mejora del producto.

| Clasificación según condiciones | Enfriamiento      | Calefacción       |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|
| Temperatura Interior            | 27°C DB / 19°C WB | 20°C DB / 15°C WB |
| Temperatura Exterior            | 35°C DB / 24°C WB | 7 / 6°C DB / WB   |